

VI系列 ^{多级真空发生器}





产品特点

- *多级喷管组合结构。
- *优质聚苯硫醚壳体。
- *金属连接面板,连接更牢固。
- *体积小巧。

性能概述

- *标准供气压力4.5bar。
- *排气噪音: 50~60dB(A)。
- *最大真空度: -92kPa。

型号规格

VIM 301 D Ν 1 2 3 4 (5) 6

①产品系列	②规格	③连接口尺寸	供气口	真空口	排气口
VIM - 通用型 (-92kPa) VIL - 基本型 (-84kPa)	301 302 303 304	D-301~304 B-301~304	G1/8 NPSF1/8	G1/2 NPT1/2	G1/2 NPT1/2

④密封材料	⑤止回阀	⑥控制装置
N - 丁腈橡胶 V - 氟橡胶 S - 硅橡胶	空白 −无 A −有	空白 – 无阀 RE – RE供气阀

VT HVT

RV/RVE/RVZ

RL300/600 ZL/I/3/6 ZH

ZH

LT VZQ



VI系列

多级真空发生器

性能参数

VIM301~304

					推荐管径((Imm)	HGX
型号	最优供气压力(bar)	最大真空度(−kPa)	最大真空流量(NL/min)	耗气量(NL/min)	供气口	真空口	HGS VI
VIM301	4.5	92	84	36	6	8	BM/BX
VIM302	4.5	92	168	72	6	10	JBM/JBX
VIM303	4.5	92	252	108	8	12	VBM/VBX RVBM/RVBX
VIM304	4.5	92	336	144	8	14	VK
							HZK2

在不同真空度(-kPa)的真空流量(NL/min)

型号	供气压力 bar	耗气量 NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	最大真空度-kPa
VIM301		36	84	41	28	12	9.5	8	6.5	4	2.5	1	
VIM302	4.5	72	168	74	50	22	19	17	14	7.5	5.5	2.5	02
VIM303	- 4.5	108	252	115	80	32	28	22	16	10.5	8.5	4	92
VIM304	_	144	336	150	100	42	36	32	22	14	10.5	6	

在不同真空度(-kPa)的抽气时间(NL/S)

型号	供气压力 bar	耗气量 NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	最大真空度-kPa
VIM301		36	-	0.100	0.272	0.499	0.952	1.814	2.948	4.309	7.257	18.142	
VIM302	4.5	72	_	0.050	0.136	0.249	0.476	0.907	1.474	2.154	3.628	9.071	00
VIM303	- 4.5	108	_	0.033	0.091	0.166	0.317	0.605	0.983	1.436	2.419	6.047	92
VIM304	_	144	-	0.025	0.068	0.125	0.238	0.454	0.737	1.077	1.814	4.535	

VIL301~304

型号	最优供气压力(bar)	最大真空度(−kPa)	最大真空流量(NL/min)	耗气量(NL/min)	推荐管径(Ømm)		
至与	政ルス(正)(bai)	取入共工及(KFG)	取入兵工加重(NL/IIIII)	*で (主(NL/IIIII)	供气口	真空口	
VIL301	6	84	76	30	6	8	
VIL302	6	84	152	60	6	10	
VIL303	6	84	228	90	8	12	
VIL304	6	84	304	120	8	14	

在不同真空度(-kPa)的真空流量(NL/min)

型号	供气压力 bar	耗气量 NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	最大真空度-kPa
VIL301		30	76	44	28	18	15	12	7.5	2.5	1	_	
VIL302	6	60	152	84	54	36	30	22	13.5	7	1.5	-	84
VIL303	- 6 -	90	228	120	72	50	42	34	20	10	2	-	04
VIL304	-	120	304	160	100	70	55	42	25.5	12.5	3	_	

在不同真空度(-kPa)的抽气时间(NL/S)

型号	供气压力 bar	耗气量 NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	最大真空度−kPa
VIL301		30	-	0.147	0.293	0.489	0.978	1.906	2.835	4.252	5.865	-	
VIL302	-	60	-	0.073	0.147	0.244	0.489	0.953	1.417	2.126	2.933	_	0.4
VIL303	- 6	90	_	0.049	0.098	0.163	0.326	0.635	0.945	1.417	1.955	_	84
VIL304	_	120	-	0.037	0.073	0.122	0.244	0.477	0.709	1.063	1.466	_	



VI系列 ^{多级真空发生器}

规格尺寸(mm)

VIM/VIL301~302



